

DZR 45/6 B Ex t



Kurzinformation

Axial-Rohrventilator, DN450, Drehstrom, explosionsgeschützt, Medium: Staub

Artikelnummer

0086.0731

Technische Daten

| | |
|--|---|
| Fördervolumen | 4.160 m³/h |
| Drehzahl | 965 1/min |
| Drehzahlsteuerbar | ✓ |
| Reversierbarkeit | ✓ |
| Spannungsart | Drehstrom |
| Bemessungsspannung | 400 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Nennleistung | 150 W |
| cosφ | 0,38 |
| I _{Nenn} | 0,56 A |
| I _{max} bei U _{Nenn} | 0,61 A |
| Schutzart | IP 64 |
| Wärmeklasse | F |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Farbe | verzinkt |
| Gewicht | 15 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 17,25 kg |
| Nennweite | 450 mm |
| Breite | 571 mm |
| Höhe | 571 mm |
| Tiefe | 310 mm |
| Breite mit Verpackung | 571 mm |
| Höhe mit Verpackung | 580 mm |
| Tiefe mit Verpackung | 340 mm |
| EX-Bezeichnung nach ATEX-Richtlinie | Ex II 2 D |
| EX-Bezeichnung nach Norm | Ex tb IIIB T135°C Db IP64 X / Ex h IIIB T135°C Db X |
| Ta-Umgebungstemperatur | -40 °C ≤ Ta ≤ +40 °C |
| Zeit t _A | 240 sek |
| Betriebsart | S1 |

DZR 45/6 B Ex t


| | |
|--|---|
| PTC DIN 44082 | M 100 |
| EG-Baumusterprüfbescheinigung | TÜV-A 19 ATEX0103 X, IECEx EPS 19.0019X |
| Temperaturklasse | T135°C |
| Wärmeklasse von Isolierstoffen Th. Cl. | 155 (F) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Sortiment | G |
| GTIN (EAN) | 4012799867319 |

Schallleistungspegel im Oktavspektrum

| | 63 Hz | 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz | 1 kHz | 2 kHz | 4 kHz | 8 kHz | Gesamt |
|---------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|
| L_{WA5}, hoch (dB) | – | – | – | – | – | – | – | – | 69 |


L_{WA5} = Freiansaug-Schallleistungspegel in dB

Kennlinie



DZR 45/6 B Ex t

Maßzeichnung [mm]



Anzahl der Flanschbohrungen: 12